

# KROMO ColorLand®

## Pintura Acrílica Base Agua Acabado Metálico

### Descripción

**Kromo ColorLand®** es una pintura 100 % acrílica base agua, para exteriores e interiores que protege y embellece con su acabado metálico al mismo tiempo.

### Características especiales

- Base agua
- Exterior e interior
- Fácil aplicación

### Tipo

Acrílico.

### Usos recomendados

Pintado y decoración de:

- Muros
- Plafones
- Yeso
- Tabla roca
- Madera

### Datos técnicos

| Propiedad           | Rango       | Método    |
|---------------------|-------------|-----------|
| Viscosidad (cps)    | 3000 - 5000 | DIN 53018 |
| Densidad (g/cc)     | 1.0 - 1.1   | DIN 53217 |
| pH                  | 8.5 - 9.5   | DIN 53785 |
| Sólidos en peso (%) | 31.5 - 32.5 | DIN 53216 |

### Preparación de la superficie

Procurar que la superficie sea plana.

Todas las superficies deben de estar secas y limpias, libres de cualquier material que impida que la pintura se adhiera, como polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, etc.

### Instrucciones de uso

#### **Sellado de la superficie.**

Cuando se pinte sobre superficies nuevas aplicar previamente **Sellamax Total Colorland®** diluyendo **1** parte de sellador por **3** de agua limpia. En superficies ya pintadas diluir **1** parte de sellador por **5** de agua limpia. Si la pintura vieja está en mal estado debe retirarse completamente y proceder como en superficies nuevas.

#### **Fondeo de superficie.**

Aplicar pintura **Ultra ColorLand®** (mismo color de la pintura **Kromo ColorLand®**) a modo de cubrir y lograr una uniformidad en color sobre la superficie donde recibirá el acabado metálico.

#### **Aplicación de Kromo ColorLand®.**

1. Agitar previamente la pintura sobre todo si ha estado almacenada varias semanas.
2. Aplicar la pintura con rodillo, brocha o aspersión.
3. La pintura viene lista para usar. Si considera necesario, puede diluir la pintura hasta con un 5 % de agua limpia.
4. Aplicar a una temperatura mayor a 10 grados centígrados.

# KROMO ColorLand®

## Pintura Acrílica Base Agua Acabado Metálico

### Almacenamiento

Seis meses en los envases originales, sin abrir, en un área limpia y seca. Evite que se congele.

### Inflamabilidad

**No es inflamable.**

### Rendimiento

De 1 a 3 m<sup>2</sup>/L en superficie lisa, tipo panel de yeso. El rendimiento puede variar según la rugosidad de la superficie.

### Presentación

Litro, galón y cubeta de 19 litros.

### Colores

Oro, cobre, plata.

Se pueden entonar otros colores, pregunte con su asesor técnico comercial.

### Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 a 60 minutos, el secado total se da en 24 horas, esto puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.

### Precauciones en su manejo

- Utilizar el equipo de seguridad durante su aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- No dejar al alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia.

### Observación

*Las indicaciones en esta hoja técnica para **Kromo ColorLand®** han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **ColorLand**.*

SDS: Está disponible a petición del interesado.