

COLORTEX TOTAL Colorland®

Pasta Acrílica

Descripción

Colortex Total Colorland® es un recubrimiento decorativo de alto desempeño, listo para usarse. Elaborado con polímero acrílico ecológico de última generación (bajo olor, bajos COV's¹), posee alta resistencia a la alcalinidad y a la humedad, contiene pigmentos, cargas minerales y aditivos químicos de excelente desempeño y de alta calidad.

Características del producto

- Aplicación en exteriores e interiores.
- Excelente adherencia.
- Resistente a superficies alcalinas.
- Alta durabilidad.
- Alta resistencia a la humedad y salitre.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Diferente gama de acabados y colores.

Tipo

Acrílico.

Usos Recomendados

Recubrimiento decorativo para exteriores e interiores tales como:

- Muros, plafones y columnas.
- Aplanados cemento – arena.
- Yeso, panel o tableros de yeso.

Rendimientos aproximados por cubeta de 19 L de acuerdo a la granulometría.

Granulometría	Grosor (mm)	m ²
RR	2.5	8 – 10
R	2	10 – 12
F	1.5	14 – 17
Y	1	16 – 18
D (Fina)	-	14 - 15
W (Liso, tipo Chukum)	-	20 – 30

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben estar secas, limpias y libres de cualquier material que impida que **Colortex Total Colorland®** se adhiera, como: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente; al instalar considerar buena ventilación y equipo de seguridad adecuada.

Para superficies de morteros, de yeso, o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Sellado de la superficie.

Cuando se aplique **Colortex Total Colorland®** sobre superficies nuevas, aplicar previamente sellador **Sellamax Total Colorland®** diluyendo **1** parte de sellador con **3** partes de agua limpia. En superficies ya pintadas, diluir **1** parte de sellador con **5** partes de agua limpia. Si la pintura anterior está en mal estado debe retirarse completamente y proceder como en superficies nuevas.

Aplicación de Colortex Total Colorland®.

1. Mezclar y homogenizar bien el producto sobre todo si ha estado almacenado varias semanas.
2. Aplicar **Colortex Total ColorLand®** con llana de acero inoxidable, espátula, cuña, rodillo, etc.
3. De ser necesario, para una mejor y uniforme aplicación, se puede diluir hasta con un 5% de agua limpia.
4. Aplicar a una temperatura de la superficie a recubrir entre 10 – 35°C.
5. No aplicar al exterior si se pronostica lluvia en las próximas 6 horas.

Notas:

¹Componentes orgánicos volátiles (COV)

COLORTEX TOTAL Colorland®

Pasta Acrílica

Datos técnicos

Característica	Rango	Método
Viscosidad (mPas)	50,000 – 80,000	DIN 53018
Densidad (g/cm ³)	~ 1.80	DIN 53217
pH	8.5 – 9.5	DIN 53785
Sólidos en peso (%)	~ 80	DIN 53216

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Presentación

Litro, cubeta 4 L, cubeta 19 L y tambor 200 L

Colores

Cualquier color solicitado.

Información importante

- Para la granulometría W (liso, tipo Chukum), aplicado en exterior, se recomienda protegerlo con una mano de Hidroprotec H 450.
- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta hoja técnica.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 a 60 minutos, el secado total se da en 24 horas, puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir**, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito**. Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Vida útil estimada

10 años en condiciones ambientales normales, siempre y cuando se cumplan los procedimientos de aplicación descritos en esta hoja técnica.

Observación

Las indicaciones en esta hoja técnica para **Colortex Total ColorLand®** han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **ColorLand**.

Existe una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) la cual está disponible a petición del interesado