

D'VINCI Colorland®

Recubrimiento Decorativo de Acabado Brillante Similar al Mármol

Descripción

D'Vinci Colorland® es un recubrimiento decorativo base agua tipo estuco veneciano que en su aplicación se crea un acabado terso y brillante. Elaborado con polímero acrílico de última generación de bajo olor y bajo COV¹, pigmentos de buena solidez y libre de metales pesados, cargas minerales y aditivos químicos de excelente desempeño y de alta calidad.

Características Especiales

- Aplicación en interiores.
- Fácil aplicación.
- Recubrimiento decorativo que brinda una superficie tersa y brillante al pulir (tipo mármol).
- Resistente a la humedad.
- Resistente a la alcalinidad y eflorescencia (salitre).
- No tóxico (salvo ingestión).

Tipo

Acrílico.

Usos Recomendados

Aplicación sobre superficies lisas, niveladas y selladas para la decoración de interiores como muros y plafones de boutiques, cocinas, hospitales, hoteles, habitaciones en el hogar, etc.

Datos técnicos

Propiedad	Rango	Método
Viscosidad (cps)	14,000 – 18,000	DIN 53018
Densidad (g/cc)	~ 1.60	DIN 53217
pH	8.50 – 9.50	DIN 53785
Sólidos en peso (%)	60.50 – 63.50	DIN 53216

Notas:

¹Componentes orgánicos volátiles (COV)

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar **perfectamente lisas y niveladas**, secas y limpias, libres de cualquier material que impida que **D'Vinci Colorland®** se adhiera, cómo: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente con buena ventilación y equipo de seguridad adecuada.

Las superficies de morteros de yeso o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Sellado de la superficie.

En superficies nuevas aplicar previamente un sellador como **Sellamax Total Colorland®** diluyendo **1** parte de sellador con **3** partes de agua limpia. En superficies ya pintadas, diluir **1** parte de sellador con **5** partes de agua limpia. Si la pintura vieja está en mal estado debe retirarse completamente y proceder como en superficies nuevas.

Aplicación de D'Vinci Colorland®.

1. Mezclar y homogenizar bien el producto sobre todo si ha estado almacenado varias semanas.
2. No aplicar si la superficie a recubrir está caliente, aplicar preferentemente entre 10 – 35°C.
3. Aplicar **D'Vinci Colorland®** con llana o espátula de acero inoxidable.
4. Aplicar de manera uniforme la primera capa en diferentes direcciones cubriendo bien la superficie. Dejar secar por 5 horas.
5. Aplicar de manera uniforme la segunda capa dando la apariencia deseada. Si se desea acabado brillante, realizarlo de inmediato friccionando la superficie con cuña de acero inoxidable.
6. Aplicar tramos completos y terminar en esquinas o boquillas. Evitar hacer retoques o parches ya que estos pueden ser visibles.

D'VINCI Colorland®

Recubrimiento Decorativo de Acabado Brillante Similar al Mármol

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Rendimiento

60 m² por cubeta de 19 L a dos capas en superficies lisas. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato a recubrir.

Para tener el rendimiento real se recomienda hacer una aplicación previa sobre la superficie a recubrir.

Presentación

Litro, galón, cubeta de 19 litros.

Colores

Cualquier color solicitado.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- El tiempo de secado al tacto es de 1 a 2 hora, el secado total es 24 horas, esto puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.
- No se recomienda aplicar sobre superficies rugosas o desniveladas, ya que se pueden observar las imperfecciones de las superficies.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir**, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito**. Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Vida útil estimada

5 años en condiciones normales siempre y cuando se sigan los procedimientos descritos en esta *hoja técnica*.

Observación

Las indicaciones en esta hoja técnica para D'Vinci Colorland® han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de Colorland.

SDS: Está disponible a petición del interesado.