

SELLAMAX PRIMER GR ColorLand®

Sellador Pigmentado

Descripción

SellaMax Primer GR ColorLand® es un sellador de fácil aplicación, diluible hasta con un 20 % de agua limpia. Sella la porosidad y promueve la buena adherencia. Sirve como fondeo y sello al mismo tiempo por tal motivo mejora sustancialmente el cubrimiento de nuestras pinturas inclusive a una mano.

Características Especiales de la Película

- Fácil aplicación.
- Excelente poder de penetración.
- Especial para superficies alcalinas.
- Resistente a la formación de algas y hongos.

Tipo

Acrílico.

Usos Recomendados

Sellador en exterior e interior en superficies como:

- Muros de concreto.
- Plafones.
- Yeso.
- Tablaroca.
- Ladrillo.

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben de estar secas, limpias y bien consolidadas, libres de cualquier material que impida que el sellador se adhiera, cómo: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente con buena ventilación y equipo de seguridad adecuada.

Para superficies de morteros de yeso o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Aplicación de SellaMax Primer GR ColorLand®

1. Mezclar y homogenizar bien el sellador sobre todo si ha estado almacenado varias semanas.
2. El material viene listo para aplicar, aunque se puede diluir con un 20 % de agua limpia.
3. Aplicar una mano de **Sellamax Primer GR ColorLand®** con rodillo, brocha o equipo de aspersión sobre la superficie.
4. Aplicar **SellaMax Primer GR ColorLand®**, preferentemente a una temperatura entre 10 – 35°C. No aplicar si la superficie está caliente.

Datos técnicos

Característica	Rango	Método
Viscosidad (mPas)	4,000 – 5,500	DIN 53018
Densidad (g/cm ³)	~ 1.40	DIN 53217
pH	8.5 – 9.5	DIN 53785
Sólidos en peso (%)	49.00 – 51.00	DIN 53216

SELLAMAX PRIMER GR ColorLand®

Sellador Pigmentado

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Rendimiento

De 120 a 170 m² por cubeta de 19 L dependiendo de las condiciones del sustrato a sellar.

Presentación

Litro, Galón, Cubeta de 19 L y tambo de 200 L.

Colores

Blanco y colores pastel.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 minutos, el secado total es entre 4 a 6 horas, esto puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir**, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito**. Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Observación

*Las indicaciones en esta hoja técnica para **SellaMax Primer GR ColorLand®** han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **ColorLand**.*

SDS: Está disponible a petición del interesado.