

SELLAMAX PRIMER ColorLand®

Sellador Pigmentado

Descripción

SellaMax Primer ColorLand® es un sellador de fácil aplicación, diluible hasta con un 20 % de agua limpia. Sella la porosidad y promueve la buena adherencia. Elaborado con polímero acrílico de partícula fina y reciente tecnología. Sirve como fondeo y sello al mismo tiempo, por tal motivo mejora sustancialmente el cubrimiento de nuestras pinturas de acabado, inclusive a una mano.

Características Especiales de la Película

- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- Secado rápido.
- Especial para superficies alcalinas.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Bajos VOC's¹.

Tipo

Acrílico.

Usos Recomendados

Sellador en exterior e interior en superficies como:

- Muros de concreto.
- Aplanados cemento – arena.
- Plafones.
- Yeso.
- Tablaroca.

Datos técnicos

Característica	Rango	Método
Viscosidad (mPas)	3,500 – 5,000	DIN 53018
Densidad (g/cm ³)	~ 1.40	DIN 53217
pH	8.5 – 9.5	DIN 53785
Sólidos en peso (%)	51.50 – 53.50	DIN 53216

Notas:

¹Componentes orgánicos volátiles (VOC's)

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben de estar secas, limpias y bien consolidadas, libres de cualquier material que impida que el sellador se adhiera, cómo: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente con buena ventilación y equipo de seguridad adecuada.

Para superficies de morteros de yeso o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Aplicación de SellaMax Primer ColorLand®

1. Mezclar y homogenizar bien el sellador sobre todo si ha estado almacenado varias semanas.
2. El material viene listo para aplicar, aunque se puede diluir con un 20 % de agua limpia.
3. Aplicar una mano de **SellaMax Primer ColorLand®** con rodillo, brocha o equipo de aspersión sobre la superficie.
4. Dejas secar de 8 a 12 horas antes de aplicar el acabado final.
5. Aplicar **SellaMax Primer ColorLand®**, preferentemente a una temperatura entre 10 – 35°C. No aplicar si la superficie está caliente.

SELLAMAX PRIMER ColorLand®

Sellador Pigmentado

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Rendimiento

De 140 a 200 m² por cubeta de 19 L dependiendo de las condiciones del sustrato a sellar.

Para tener un rendimiento real, de acuerdo a la textura de la superficie a pintura se recomienda hacer una prueba.

Presentación

Litro, Galón, Cubeta de 19 L y tambo de 200 L.

Colores

Blanco y colores pastel.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 a 45 minutos, el secado total es entre 12 y 24 horas, esto puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir**, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito**. Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Vida útil estimada

La misma que tenga el acabado final.

Observación

*Las indicaciones en esta hoja técnica para **SellaMax Primer ColorLand®** han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **ColorLand**.*

SDS: Está disponible a petición del interesado.