

SPORT MAX AR 700 ColorLand®

Recubrimiento Para Canchas Deportivas

Descripción

Sport Max AR 700 ColorLand® es un recubrimiento de alto desempeño, diseñado para canchas deportivas y elaborado con polímeros 100 % acrílicos de última generación con tecnología autoreticulable. Forma una membrana con excelente resistencia mecánica, flexible y además permeable al vapor de agua.

Características Especiales

- Base agua.
- Fácil aplicación.
- Bajos VOC'S y libre de APEO'S.
- Excelente adherencia.
- Soporta exposición continua al agua potable.
- Baja absorción de agua.
- Resistente a la alcalinidad y eflorescencia.

Tipo

Acrílico base agua.

Usos Recomendados

Recubrimiento para canchas deportivas en exterior e interior y donde se requiera tener un piso antiderrapante como:

- Canchas de tenis, básquetbol, fútbol rápido, etc.
- Contorno de albercas.
- Pasillos.
- Garaje.
- Acabado protector y decorativo para sistemas impermeables, asfálticos envejecidos, acrílicos y prefabricados.

Datos técnicos

Propiedad	Rango	Método
Viscosidad (cps)	4,000 – 6,000	DIN 53018
Densidad (g/cc)	~ 1.45	DIN 53217
pH	8.50 – 9.50	DIN 53785
Sólidos en peso (%) ⁽¹⁾	62 – 65	DIN 53216

⁽¹⁾Es menor en colores medios e intensos.

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben de estar secas y limpias, libres de cualquier material que impida que la pintura se adhiera, como: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente con buena ventilación y equipo de seguridad adecuado.

Para superficies de morteros de yeso o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Sellado de la superficie.

Preparar previamente la superficie y sellar con **SellaMax Forte ColorLand®** o **SellaMax Forte Liso ColorLand®** (ver fichas técnicas), dejar secar al menos 12 horas para posteriormente aplicar el acabado.

Aplicación de Sport Max AR 700 ColorLand®.

1. Se recomienda humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar el **Sport Max AR 700 ColorLand®**.
2. Aplicar la primera mano de **Sport Max AR 700 ColorLand®** con rodillo de felpa, brocha o cepillo de cerda fina.
3. **Sport Max AR 700 ColorLand®** viene listo para aplicarse, pero de ser necesario **puede diluirse hasta con un 10 % de agualimpia**
4. **Se recomienda dejar secar 24 horas** para poder aplicar la segunda mano del recubrimiento.
5. **Dejar curar el Sport Max AR 700 ColorLand® de 6 a 8 días antes de que se pueda transitar sobre la superficie pintada.**

SPORT MAX AR 700 ColorLand®

Recubrimiento Para Canchas Deportivas

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Rendimiento

De 40 a 45 m² a dos manos por cubeta de 19 L, dependiendo de las condiciones del sustrato a pintar.

Presentación

Litro, galón, cubeta de 19 litros.

Colores

Cualquier color solicitado.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- Evitar el sol directo durante su aplicación.
- El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad del medio ambiente, al tacto de 4 a 6 horas, secado total 12 horas.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir**, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito**. Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Vida útil estimada

Superior a 8 años, dependiendo del uso o tráfico, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento de instalación indicado.

Observación

*Las indicaciones en esta hoja técnica para **Sport Max AR 700 ColorLand®** han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **ColorLand**.*

SDS: Está disponible a petición del interesado.