

ULTRA CEILING ColorLand®

Pintura Acrílica Mate Base Agua de Excelente Nivelación

Descripción

Ultra Ceiling ColorLand® es una pintura arquitectónica acrílica, elaborada con polímero acrílico de última generación, pigmentos de buena solidez y libre de metales pesados, contiene cargas minerales y aditivos químicos de excelente desempeño y de alta calidad.

Características Especiales de la Película

- Aplicación en interior y exterior.
- Acabado mate.
- Excelente poder cubriente y rendimiento.
- Resistente a superficies alcalinas.
- Alta durabilidad.
- Alta resistencia a la humedad y salitre.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Muy buena nivelación.
- Secado controlado, evita las marcas de empalme al pintar superficies lisas.

Tipo

Acrílico.

Usos Recomendados

Pintado y mantenimiento en interiores y exteriores tales como:

- Plafones y muros
- Yeso, panel o tableros de yeso, madera, block
- Láminas y placas de fibrocemento

Datos técnicos

Característica	Rango	Método
Viscosidad Stormer (Kus)	90 – 110	ASTM D 562
Densidad (g/cm ³)	~ 1.45 ⁽¹⁾	DIN 53217
pH	8.5 – 9.5	DIN 53785
Sólidos en peso (%)	~ 55 ⁽¹⁾	DIN 53216
Índice de blancura (WIU) ⁽²⁾	> 84	NMX-C-423-ONNCCE
Relación de contraste (poder cubriente) (%) ⁽²⁾	>98	NMX-U-118-SCFI

⁽¹⁾Es menor en colores medios e intensos.

⁽²⁾Aplicación 10mls de espesor húmedo.

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben de estar secas y limpias, libres de cualquier material que impida que la pintura se adhiera, cómo: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente, con buena ventilación y equipo de seguridad adecuada.

Para superficies de morteros de yeso o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Sellado de la superficie.

Cuando se pinte sobre superficies nuevas aplicar previamente un sellador como **Sellamax Total ColorLand®** diluyendo **1** parte de sellador con **3** partes de agua limpia. En superficies ya pintadas, diluir **1** parte de sellador con **5** partes de agua limpia. Si la pintura vieja está en mal estado debe retirarse completamente y proceder como en superficies nuevas.

Aplicación de Ultra Ceiling ColorLand®.

1. Mezclar y homogenizar bien la pintura sobre todo si ha estado almacenada varias semanas.
2. Aplicar con rodillo, brocha o aspersión.
3. De ser necesario, para una mejor y uniforme aplicación, se puede diluir hasta con un 10% de agua limpia.
4. Aplicar a una temperatura de la superficie a pintar entre 10 – 35°C.
5. No aplicar al exterior si se pronostica lluvia en las próximas 6 horas.

ULTRA CEILING ColorLand®

Pintura Acrílica Mate Base Agua de Excelente Nivelación

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Rendimiento

80 m² aproximadamente por cubeta de 19 litros a dos manos, en superficie lisa tipo panel de yeso en colores blanco y pastel. En colores medios e intensos el rendimiento es mayor.

Para tener el rendimiento real de acuerdo a la textura de la superficie a pintar, se recomienda hacer una aplicación previa.

Presentación

Litro, cubeta 4 L, cubeta 19 L y tambor 200 L

Colores

Cualquier color solicitado.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 a 60 minutos, el secado total es entre 10 a 24 horas, esto puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir,** puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito.** Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Vida útil estimada

8 años en condiciones ambientales normales, siempre y cuando se cumplan los procedimientos de aplicación descritos en esta *hoja técnica*.

Observación

*Las indicaciones en esta hoja técnica para **Ultra Ceiling ColorLand®** ha sido elaborada con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **ColorLand**.*

Existe una hoja de seguridad (HDS), la cual está disponible a petición del interesado.

