

VINTAGE Colorland®

Pintura Acrílica Base Agua para Acabado Deslavado

Descripción

Vintage Colorland® es una pintura acrílica semi transparente base agua para acabado deslavado. Elaborada con polímero ecológico de última generación de bajo COV¹, pigmentos de buena solidez y libre de metales pesados, cargas minerales y aditivos químicos de excelente desempeño y de alta calidad.

Características Especiales de la Película

- Aplicación en exterior e interior.
- Resistente a superficies alcalinas.
- Alta durabilidad.
- Alta resistencia a la humedad y salitre.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Resistente al ensuciamiento y al desgaste por lavado.

Tipo

Acrílico.

Usos Recomendados

Pintado en exteriores e interiores tales como:

- Concreto, aplanados de yeso, cemento – arena y texturizados.
- Muros, plafón.
- Yeso, panel o tableros de yeso.
- Madera, block.
- Láminas y placas de fibrocemento.

Datos técnicos

Propiedad	Rango	Método
Viscosidad (cps)	3,500 – 5,500	DIN 53018
Densidad (g/cc)	~ 1.00	DIN 53217
pH	8.50 – 9.50	DIN 53785
Sólidos en peso (%)	15.50 – 17.50	DIN 53216

Notas:

¹Componentes orgánicos volátiles (COV)

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben de estar secas y limpias, libres de cualquier material que impida que la pintura se adhiera, cómo: polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, salitre, etc. Las superficies brillosas se deben lijar ligeramente con buena ventilación y equipo de seguridad adecuada.

Para superficies de morteros de yeso o cemento, bloques de concreto y materiales similares a base de cemento, deberán estar fraguados y duros.

Instrucciones de Uso

Sellado de la superficie.

Cuando se pinte sobre superficies nuevas aplicar previamente un sellador como **Sellamax Total Colorland®** diluyendo **1** parte de sellador con **3** partes de agua limpia. En superficies ya pintadas, diluir **1** parte de sellador con **5** partes de agua limpia. Si la pintura vieja está en mal estado debe retirarse completamente y proceder como en superficies nuevas.

Aplicación de Vintage Colorland®.

1. Agitar previamente **Vintage Colorland®** sobre todo si ha estado almacenada varias semanas.
2. Pintar la superficie con pintura blanca o el color de fondo deseado con **Ultra Colorland®, Pro Colorland® o Plus Colorland®** (consultar hoja técnica respectiva).
3. No diluir **Vintage Colorland®**, está lista para su uso.
4. Antes de aplicar **Vintage Colorland®** asegurarse que la pintura de fondo esté seca.
5. Aplicar **Vintage Colorland®** con esponja marina, brocha, rodillo o guante de tela especial para deslavados (humedezca ligeramente la superficie en caso necesario).

VINTAGE Colorland®

Pintura Acrílica Base Agua para Acabado Deslavado

6. Aplicar a una temperatura de la superficie a pintar entre 10 – 30 °C. No aplicar si la superficie está caliente.
7. No aplicar al exterior si se pronostica lluvia en las próximas 6 horas.
8. Si durante la aplicación presenta resequedad se recomienda aplicar previamente una mano de **Sellamax Total Colorland®**.

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco. Almacenar en los envases originales sin abrir. Evitar tanto un fuerte calentamiento, así como su congelamiento.

Inflamabilidad

No es inflamable.

Rendimiento

De 280 a 450 m² por cubeta de 19 L, dependiendo de las condiciones del sustrato a pintar.

Para tener el rendimiento real de acuerdo a la textura de la superficie a pintar, se recomienda hacer una aplicación previa.

Presentación

Litro, galón, cubeta de 19 litros, tambo de 200 L.

Colores

Cualquier color solicitado.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- Evitar el sol directo del medio día durante su aplicación.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 a 60 minutos, el secado total es entre 10 y 24 horas, esto puede variar dependiendo de la temperatura y humedad en el ambiente.

Precauciones en su manejo

- Buena ventilación en el área de trabajo.
- Usar el equipo de seguridad personal adecuado durante su manipulación y aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para polvos.
- **No dejar al alcance de los niños.**
- **No ingerir**, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito. Si es ingerido, **no induzca el vómito**. Consulte a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia. No los frote.

Vida útil estimada

La misma del acabado base (pintura de fondo).

Observación

*Las indicaciones en esta hoja técnica para **Vintage Colorland®** han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de **Colorland**.*

SDS: Está disponible a petición del interesado.